PARADOR

Uno-Protect

Einsatzzweck
Unterboden als Rollenware für die schwimmende Verlegung unter Laminat- / Parkettböden.
Produktzusammensetzung
Altpapier (B12), Mischpapier und Klebstoffe auf Basis nativer Stärke.
Umwelt
Entsprechend der Vorschriften (Chemikalienverbotsverordnung bzw. REACH, etc.) ist Uno-Protect unbedenklich.

Produkteigenschaften

			Prüfnorm	Bewertung
		Rolle		10 m² / 30 m²
	w	Breite		1.200 mm (± 1 mm)
	d	Stärke		ca. 2,2 mm (± 0,1 mm)
	AW	Gewicht		0,18 kg/m² (± 10%)
	R	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	EN 12664	0,058 m²K/W
	IS	Trittschall	ISO 717-2	bis zu 19 dB (in Verbindung mit Bodenbelag)
	S_D	Wasserdampfdurchlässigkeit		0,03 m (PE Folie erforderlich)
		Hohe Druckfestigkeit / Flachstauchdruck		~ 20 kPa
		Entsorgung	Private Entsorgung mit normalem Hausmüll, recyclingfähig (EAK-Nr: 17 06 04).	