

Einsatzzweck			
Unterboden als Plattenware für die schwimmende Verlegung unter Laminat- / Parkettböden.			
Produktzusammensetzung			
Holzfaser, Aluminiumsulfat, Parafin, Farbstoff. Poröse Holzfaserplatte gemäß DIN EN 622-4 und DIN EN 13986.			
Umwelt		Hinweis	
Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig.		Plan-Protect erfüllt die Mindestanforderungen des EPLF.	

Produkteigenschaften				
			Prüfnorm	Bewertung
		Paket		15 Stück / 7 m ²
	I x W	Format		790 x 590 mm
	d	Stärke		5 mm
	AW	Gewicht		1,28 kg/m ²
		Rohdichte		Ca. 250 kg /m ³
	R	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	EN 12664	0,05 m ² K/W
		Wärmeleitfähigkeit		0,07 W/(m*K)
	IS	Trittschall	ISO 717-2	bis zu 19 dB (in Verbindung mit Bodenbelag)
	S _D	Wasserdampfdurchlässigkeit		0,025 m
	RTF	Brandverhalten	EN 13501-1	E
	CS	Druckfestigkeit		Bis zu 20 t/m ²
	Entsorgung			Abfallschlüssel (EAK) 17 02 01

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	20200801_PA_TDS_Plan-Protect_DE
Datum:	2010.12.10	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.08.2020